



7300 第四代大凤凰机组



凤凰传奇，经典永恒



冷凝器尺寸
1,940 x 2,176 x 579 mm

蒸发器尺寸
1,684 x 1,149 x 280 mm

开口尺寸
1,696 x 1,168 mm

重量
765kg
带安装固定架

制冷量
环境温度30°C

箱内温度	发动机高速运行	
	环境温度	制冷能力(w)
0°C	30°C	20,850
-20°C	30°C	11,250

蒸发器风量
5,180 m³/hr

X4系列是稳定性、可靠性、功能性和经济性良好的X2系列的升级版，X4-7300将成为半挂车制冷领域的合理方案。

X4-7300冷量充足，降温迅速，温控准确，可满足严格的应用要求。

X4-7300性能良好，EcoFORWARD™技术可提高机组效率，减轻重量，显著降低油耗，节省运行成本，且满足美国EPA与中国第三阶段排放标准。

X4-7300品质稳定，产品平台使用了Vector™系列的高效部件，及专业的质保，值得信赖。

APX™模块化控制系统将智能控制、温度控制、系统稳定性和简单方便的操作有机的融为一体。

使用总成本更低，将简单实用的设计和创新工程有机结合，可降低油耗，减少发动机运行时间，节省保养成本。

标配功能

- ▶ T4 V2203L智能柴油发动机
 - 4缸2.2升直喷
 - 1,800rpm转速时功率为24.8 hp (18.5kw)
 - CAN总线控制模式
 - 14.2 L润滑油量
- ▶ 大功率70-amp发电机
- ▶ ESI™(超长保养间隔)组件
 - 3,000小时保养间隔
 - 多级合成材料滤芯润滑油过滤器
 - 燃油干燥过滤器
 - 静音型空气干燥过滤器
 - 长寿命防冻液
- ▶ 05G-41CFM压缩机
 - 655ml排量
 - 6缸
- ▶ 制冷剂R-404A, 7.3kg
- ▶ UltraFresh 3™温度控制
- ▶ TRU-Demand™高效节能组件
 - 电子膨胀阀
 - 电子吸气压力调节阀
 - 压缩机卸载装置
 - 板式换热器
 - 自动启/停节油模式
- ▶ 自动热气加热系统
- ▶ APX™控制系统
 - IntelliSet™智能设置功能
 - DataLink™数据记录器
 - 信息仪表盘
 - 图形显示
 - 运行前自检及故障诊断
 - 集成USB端口
- ▶ 高效曲面微通道冷凝器
 - 消旋风机
- ▶ TurboAir™送风管理系统
- ▶ 复合材料面板
 - 单碰锁
- ▶ 安装组件
- ▶ 标准电瓶端子

附件及可选项

- ▶ DataTrak™远程通讯
- ▶ APX远端控制面板
- ▶ AutoFresh™自动换新风
- ▶ 铝质油箱：
 - 120L / 200L
- ▶ 开利灵思服务 **LYNX** 开利灵思

cool
by Carrier

APX
CONTROL SYSTEM

中国总部
地址：上海市嘉定区叶城路1235号
邮编：201821
电话：(86-21) 59166868
传真：(86-21) 59165013

成都办公室
地址：成都市锦江区三色路38号
创意成都B2203单元
邮编：610023
电话：(86-28) 62123135
传真：(86-28) 62123135

开利直售售后服务中心
地址：上海市嘉定区宝钱公路
4800号A栋
邮编：201806
电话：(86-21) 57821379

广州办公室
地址：广州市越秀区东风东路834号
东峻广场1座805
邮编：510062

北京办公室
地址：北京市建国门内大街7号
北京万豪中心A座7层
邮编：100005
电话：(86-10) 65540715
传真：(86-10) 65540714



Carrier
TRANSICOLD