

Carrier
TRANSICOLD

CITIMAX 280T/280/350/400


非独立式制冷机组

专为微型与面式冷藏车设计



CITIMAX

酷的经验 来自酷的体验



CITIMAX 280T

CITIMAX 280T机型适用于皮卡、微型冷藏面包车车型的市内配送，超薄机身设计让您的车辆在限高的城市道路、小区以及地下车库行驶更加自如。



CITIMAX 280/350/400

CITIMAX 280/350/400系列适用于微型冷藏面包车、微型冷藏货车的市内配送，机身小巧依然性能强劲、品质可靠的特点，为车辆带来更灵活的使用场景，让冷链的最后一公里直达客户门口。



全新设计，应用灵活

- 超薄机身，面对限高路段更灵活。
- 冷机设定温度可低至-29℃。
- 流线型设计，有效降低行驶风阻。
- 蒸发器采用亲水铝箔，减少飞水的可能，保证货物的安全。
- 12V/24V的机组满足不同电压的车辆底盘。
- 高温环境和低温环境机组可应用在不同的地域，环境温度范围为-25℃至+50℃。



延续经典，温控准确

- 箱内温度可控制在设定点±1℃范围内。
- 在化霜过程中可保持箱内稳定的温度，这对温度敏感的货物至关重要。



多种机型，功能强大

- 根据环境温度选择合适的机型：标准型、高温型、低温型。



便捷面板，灵活操控

- 司机可以随时监测到箱内温度、温度变化、信息代码。
- 可以设定温度、化霜间隔以及其它参数和功能。



开利品质，值得信赖

- CITIMAX系列已经累积了上千万小时的运行时间*。
- 开利全球研发团队精心打造，采用稳定成熟的优质部件。
- 机组部件经过了开利公司严格的质量认证过程。

型号	产品类型	安装方式	路用制冷量(W)		制热量(W)	风量 (m³/hr)	路用消耗电流(A)		制冷剂(kg)	压缩机型号	重量 (kg)		尺寸	
			0℃/+30℃	-20℃/+30℃	12℃/-20℃		12VDC	24VDC	R404A		冷凝器	蒸发器	冷凝器 (mm,长×宽×高)	蒸发器 (mm,长×宽×高)
CITIMAX 280T	分体式	顶置式	2450	1350	2900	1150	20	11	0.8	Carrier 130	24	16	1045×722×130	857×608×170
CITIMAX 280	分体式	顶置式/ 前置式	3000	1600	2930	1150	20	11	0.95	Carrier 130	28	16	769×550×206	857×608×170
CITIMAX 350	分体式	顶置式/ 前置式	3500	1900	3150	1150	23	13	1.15	Carrier 150	32	16	870×550×214	857×608×170
CITIMAX 400	分体式	顶置式/ 前置式	4250	2200	3730	2000	30	16	1.15	Carrier 160	32	22	870×550×214	1100×614×193

*外观专利号ZL201730310201.6

*图片仅作参考，实际因型号不同而有一定差异

*源于公司内部统计数据，针对CITIMAX系列所有产品自发行起在全球范围内所累积运行的时间

*在18℃/-18℃工况下测得的制热量差异小于2%



中国总部
地址：上海市嘉定区叶城路1235号
邮编：201821
电话：(86-21) 59166868
传真：(86-21) 59165013

开利直售售后服务中心
地址：上海市嘉定区宝钱公路
4800号A栋
邮编：201806
电话：(86-21) 57821379

成都办公室
地址：成都市锦江区创意产业商务区三色路38号
博瑞创意成都写字楼B座19楼06单元
邮编：610023
电话：(86-28) 62123135
传真：(86-28) 62123135

北京办公室
地址：北京市朝阳区东三环北路
甲26号友邦金融中心1606
邮编：100005
电话：(86-10) 65540715
传真：(86-10) 65540714

400-820-4909

CITIMAX 280T&280&350&400-DY-CN-20251021

© 2025 Carrier - 保留所有权利，技术参数如有变更，恕不另行通知。本海报包含的信息不具有合同约束力。

